

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME</b> NE01224 DE 03.08.2016 PROC. 3598/2015.	SWITCH, Portas: 48 portas 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet e mais 4 portas Gigabit Padrão SFP para suporte à fibra, Switch Ethernet Nível 3, Gerenciável, Velocidade Porta 10 MBPS, 100MBPS E 1000MBPS em modos Full e Half Duplex, Suporte VLAN 3, Alimentação: 100/240V, Frequência: 50/60Hz; Portas 10/100/ 1000 autosense RJ45, Chassi e trilho para montagem em rack padrão ITU/EIA de 19 polegadas ( com kit de suporte específico para montagem). Recursos do Software: VPN, Segurança de Firewall, Prioridades, Agregação de Link, Spanning Tree, Vlan, Controle de Acesso, Gerenciamento e Segurança, Função: Definição de Endereços IP fixo, Porta Console. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Garantia de 03 anos.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Maria Rosilene Oliveira da Silva, da UG 17302 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-113943) MARCA: HP	02	3.980,00	7.960,00
<b>FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME</b> NE01227 DE 08.08.2016 PROC. 3702/2015.	SWITCH, Portas: 48 portas 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet e mais 4 portas Gigabit Padrão SFP para suporte à fibra, Switch Ethernet Nível 3, Gerenciável, Velocidade Porta 10 MBPS, 100MBPS E 1000MBPS em modos Full e Half Duplex, Suporte VLAN 3, Alimentação: 100/240V, Frequência: 50/60Hz; Portas 10/100/ 1000 autosense RJ45, Chassi e trilho para montagem em rack padrão ITU/EIA de 19 polegadas ( com kit de suporte específico para montagem). Recursos do Software: VPN, Segurança de Firewall, Prioridades, Agregação de Link, Spanning Tree, Vlan, Controle de Acesso, Gerenciamento e Segurança, Função: Definição de Endereços IP fixo, Porta Console. MARCA: HP.	01	3.980,00	3.980,00
<b>CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI -EPP</b> NE01268 DE 16.08.2016 PROC. 0257/2015.	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS), Capacidade: 06 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO MARCA: RESIL	01	130,00	130,00
	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS), Capacidade: 01 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO MARCA: RESIL	06	80,00	480,00
<b>A R RODRIGUES CIA LTDA</b> NE01385 DE 29.08.2016 PROC. 3768/2015.	SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: soldagem de tubos PVC para banco de sangue, Tipo: de bancada, Método Soldagem: soldagem por rádio-freqüência, Sinalização: visuais e/ou auditivos para indicação do tempo limite de soldagem, Capacidade: tubos PVC com diâmetro até 6 mm, Alimentação : compatível com rede 127 V, 60 Hz, Características Adicionais: com auto-ajuste da potência dos eletrodos, que permite soldas resistentes em áreas pequenas, sistema automático de fixação de tubos e detector de falhas de soldagem, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor MARCA: Ljungberg E Kogel	03	19.900,00	59.700,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA NE01390 DE 27.08.2016 PROC. 3768/2015; Pregão Eletrônico nº 480/2016-CGL.</b>	FREEZER, Tamanho Capacidade: mínima 274l. Com as seguintes características mínimas: com fechadura para trancar; tipo câmara científica; para armazenamento de derivados de sangue vacinas e amostras; compreendendo a faixa de temperatura -20°C até -30°C; display digital de temperatura microprocessado; painel de controle pode zerar para calibração; sistema de alarme: alta/baixa temperatura (5°C até 15°C, ajustável) e falta de energia, com 4 prateleiras com cestas. Demais especificações constam no Termo de Referência. MARCA: INDREL.	02	16.185,00	32.370,00
<b>D M SOBRAL VALENTE &amp; CIA LTDA ME NE01388 DE 29.08.2016 PROC. 3768/2015.</b>	BALANÇA ELETRÔNICA, Capacidade: 5 kg, Sensibilidade: 0,1 g, Tipo: digital, de mesa, Alimentação: compatível com rede 127 V MARCA: SEM MARCA	02	1.600,00	3.200,00
<b>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP NE01391 DE 29.08.2016 PROC. 3768/2015; Pregão Eletrônico nº 480/2016-CGL.</b>	ALICATE ORDENHADOR, Aplicação: Para tubos de bolsas de sangue; Corpo: Plástico; Com roletes ajustáveis em nylon com eixos em aço inox; Encaixe para grampos de selagem mecânica, molas macias. MARCA: FRESENIUS.	15	630,00	9.450,00
<b>EDSON ARAUJO DA SILVA NE01392 DE 29.08.2016 PROC. 3768/2015; Pregão Eletrônico nº 480/2016-CGL.</b>	BANHO MARIA, Aplicação: uso laboratorial, Capacidade: 6 a 9 litros; Gabinete em aço inoxidável com pintura eletrostática, Cuba em aço inoxidável sem emendas e com cantos arredondados; Controle de temperatura digital, microprocessado, com parâmetros PID, Temperatura Ajustável: 7 a 100°C, com resolução de 0,1 °C; Tampa pingadeira construída em aço inox com puxador isolado do calor; Fundo falso para proteção da resistência e do sensor de temperatura construído em aço inox; Resistência de aquecimento construída em aço inox, tubular e blindada; Fonte de Alimentação: 110 ou 220V. MARCA: SEM MARCA.	43	1.483,72	63.799,96
<b>K M P DE MORAES NE01393 DE 29.08.2016 PROC. 0076/2016; Pregão Eletrônico nº 537/2016-CGL.</b>	CAPELA DE FLUXO LAMINAR, Aplicação: para uso laboratorial, Tipo: horizontal, de bancada, Material: confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, Apresentação: capela de fluxo laminar classe 100, gabinete de aço inox com paredes laterais em vidro temperado, assoalho liso em aço inox, filtro com moldura em alumínio, motor de 1/2 CV com proteção térmica, ventilador tipo siroco, filtro HEPA tipo A3 de eficiência 99,99% DOP para partículas até 0,3 microns, pré-filtro sintético, lâmpada fluorescente, lâmpada germicida, manômetro para pressão diferencial no filtro HEPA, nível de ruído máximo de 65 dB, Características Adicionais: base de rodízios giratórios com freios, painel elétrico removível com quatro interruptores (geral, motor, iluminação fluorescente, lâmpada germicida), tomada auxiliar, válvula para gás ou vácuo, acompanhada de manual de instruções, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Alimentação: compatível com rede 220 V, 50/60 Hz, Dimensões: área de trabalho (PxLxA): 500 x 770 x 577 mm (± 5%), Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor	01	26.090,00	26.090,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>207.159,96</b>

Manaus, 31 de agosto de 2016.

\_\_\_\_\_  
Ireneide da Cunha Marques  
Gerente de Compras