GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
J M T SERVICOS LTDA NE 00373 DE 09/04/2018 PROC. 00149/2017 PE 862/17	111010 - APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. MARCA: CARRIER	9	5940	53.460,00
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP NE 00374 DE 09/04/2018 PROC. 00366/2017 PE 855/17	105815 - PIPETA REPETIDORA, tipo: eletrônica; Capacidade: leitura direta do volume da alíquota entre 1 uL e 50 mL; volume continuamente ajustável; possibilidade de dispensar alíquotas com volumes fracionados ou não; modo de dispensa automática em que a pipeta obedece o ritmo de pipetagem do operador; Formato ergonômico; Reconhecimento automático da seringa conectada a pipeta; Ajuste da velocidade de aspiração/ dispensa, independentemente da natureza do líquido manipulado (aquoso, viscoso, denso, volátil ou aquecido); Fonte de alimentação: bateria de NiMH; desligamento automático. MARCA: - -	5	4440	22.200,00
EDSON ARAUJO DA SILVA NE 00375 DE 09/04/2018 PROC. 001581/2017 PE 019/18	119958 - AGITADOR DE PLAQUETAS, Tipo: de bancada; Capacidade: 48 bolsas; Com sistema eletromecânico e modo de agitação linear; Bandejas tipo grelhas fabricadas em aço inox ou galvanizado deslizantes, com trava de segurança; Painel com display de cristal líquido; Velocidade de agitação 70 ciclos por minuto; Alarme audiovisual para falta de energia; Potência: 50W; Saída Auxiliar: Bateria de 12V; Alimentação: 127/240V, Bivolt automático. MARCA: sem marca	2	13695	27.390,00
DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NE 00376 DE 09/04/2018 PROC. 001141/2017 PE 040/18	12748 - ELETROCARDIÓGRAFO, Composição/Componentes - Hardware: mínimo 12 derivações de ECG, com ou sem reticulado, registro em 50 mm/s no mínimo, com registrador de cabeça térmica, modos de registros manual, automático seqüêncial e automático simultâneo, conexões auxiliares com entrada de sinal (10 mm/V) interface para computador em padrão RS 232, entrada de ECG isolada, protegida contra desfibrilador e bisturi elétrico, resposta em frequência (+/- 3 dB) com intervalo mínimo de 0,05 Hz a 100 Hz, rejeição do modo comum maior que 100 dB, sensibilidade N/2, N e 2N, entrada de sinal externo 10 mm/V, litros de rede (60 ou 50 Hz):>20 dB tremor muscular : 3 dB em 33 Hz, recursos quando ligados no computador: monitorização contínua e configurável das doze ou mais derivações, gravação contínua no disco rígido, recursos para medidas, impressão em vários formatos, laudo e gravação de exames no disco rígido ou discos removíveis, requisitos do software: computador Pentium 100 ou superior, Windows 95/98/NT, 1.5 Mb no disco rígido, vídeo SVGA, a gravação contínua que ocupe 30 Mb por hora, um ECG de uma página com laudo que ocupe. Equipamento que seja destinado a monitoração contínua de CO2 expirado final e da freqüência respiratória; valores apresentados diretamente no display. Utilização da tecnologia do fluxo principal (MAINSTREAM). Dotado de menus explicativos. Calibração que seja efetuada de forma rápida (20 segundos), sem a necessidade de gases padrões. Com alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis, manual e/ou automaticamente. Memória de até 24 horas para registro da evolução tendência dos parâmetros monitorizados para simples consulta até 12 horas para gráficos e histograma no display. Alimentação: 220 volts/60 hertz, com bateria embutida, recarregável automaticamente, Acessórios: acompanhado de 01 (um) sensor de CO2, 01 (um) adaptador de vias aéreas adulto, 01 (um) adaptador de vias aéreas infantil/neonatal, 01 (um) Kit de aspiração lateral e 01 (um) cabo de rede.60 kb, com manual de instrução, alimentação	2	6283	12.566,00

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EDSON ARAUJO DA SILVA **NE 00377 DE 09/04/2018** **PROC. 001141/2017** **PE 040/18**	105029 - JOGO DE LARINGOSCÓPIO, Tipo: Convencional, Adulto; Composição: 1 Cabo recartilhado em aço inoxidável com capacidade para pilhas médias; 3 lâminas curvas em aço inoxidável tamanhos 2, 3 e 4; 2 lâminas retas em aço inoxidável tamanhos 2 e 3; lâmpada de alta luminosidade. Sistema de encaixe de lâminas de padrão internacional. MARCA: null	2	900	1.800,00
	34965 - JOGO DE LARINGOSCÓPIO, Tipo: Convencional, Pediátrico; Composição: 1 Cabo recartilhado em aço inoxidável com capacidade para 2 pilhas pequenas; 3 lâminas curvas em aço inoxidável tamanhos 1, 2 e 3; 2 lâminas retas em aço inoxidável tamanhos 1 e 2; lâmpada de alta luminosidade. Sistema de encaixe de lâminas de padrão internacional. MARCA: null	2	810	1.620,00
W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA **NE 00378 DE 09/04/2018** **PROC. 001141/2017** **PE 040/18**	86272 - SUPORTE DE SORO, Material: aço inoxidável, Características Adicionais: haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na extermidade superior em forma de cruz, pés com rodízio. Variação de altura: altura máxima de 200 cm e mínima 130 cm (variação de +/- 30cm) MARCA: UTI	23	335	7.705,00
DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA **NE 00380 DE 09/04/2018** **PROC. 00634/2017** **PE 1181/17**	83500 - FREEZER, Tamanho Capacidade: mínima 274l; Com as seguintes características mínimas: para armazenamento de derivados de sangue vacinas e amostras; compreendendo a faixa de temperatura -20°C até -30°C; display digital de temperatura microprocessado, painel de controle pode zerar para calibração, sistema de alarme: alta/baixa temperatura (5°c até 15°c, ajustavel) e falta energia, porta com possibilidade de se trancar com um cadeado para segurança adicional, com 4 prateleiras com cestas. Demais especificações constam no Termo de Referência. MARCA: FANEM	3	15000	45.000,00
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME **NE 00381 DE 09/04/2018** **PROC. 00602/2017** **PE1185/17**	115503 - DESTILADOR DE ÁGUA, Aplicação: purificação de água; Tipo: pilsen, Rendimento: 10 L/h, Apresentação: Caldeira em aço inox; Com desligamento automático na ausência de água; Alimentação: 220v. MARCA: null	1	3532	3.532,00
	115544 - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, Capacidade: 100 litros; Controlador: Analógico; Termostato: Regulável até 250°C; Gabinete em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo; Porta com vedação em silicone e fecho tipo rolete; Sistema de resistências com níquel cromo; Controle de temperatura por termostato hidráulico e termômetro bi metálico, ambos instalados no painel frontal; dotado de chave geral; Acompanha 3 prateleiras; Alimentação: Bivolt. MARCA: null	1	2981	2.981,00
	100448 - ESTUFA BACTERIOLÓGICA. Capacidade: 42 litros. Aplicação: Para cultura bacteriológica. Termostato digital para temperaturas de até 100ºC. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas. Pintura externa eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Porta interna de vidro. Chave liga/desligada. Fusível de segurança. Lâmpada piloto. Suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Indicador e controlador de temperatura digitais. Tensão: 110 ou 220V, a ser definido pelo órgão solicitante. MARCA: null	1	2756	2.756,00

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP **NE 00382 DE 09/04/2018** **PROC. 00602/2017** **PE 1185/17**	55624 - ESCADA (HOSPITALAR), Material: estrutura tubular metálica com tratamento anti-ferrugem e com acabamento em pintura eletrostática, Quantidade Degraus: com 2 degraus em chapa de aço com piso anti-derrapante de borracha e pés com ponteira de borracha, Conformidade: estar em conformidade com legislação em vigor. MARCA: -	2	130	260,00
LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME **NE 00383 DE 09/04/2018** **PROC. 00780/2017** **PE 001/18**	47342 - PROJETOR DE VÍDEO / MULTIMÍDIA / DATASHOW, Compatibilidade De Sinal: SXGA, XGA, SVGA, VGA, MACINTOSH, Compatibilidade De Vídeo: full NTSC, PAL, SECAM, EDTV, HDTV (1080i, 1080p, 72p e 480p RGBHV), fonte de luz: 250 W UHP / 2000 horas, Distância De Projeção: 1,5 m - 10,0 m, Método De Projeção: frontal, retroprojeção e teto, Formato De Imagem: 4:3, Relação de contraste: 800:1 cheio ligado, cheio desligado; Relação de zoom: 1.3:1, Resolução Máxima: XGA 1024x768, Entrada: controle: NIC (RJ 45), RS232, Projector Managertm, Projectornettm, IR remoto, teclado; fonte de entrada: computador 1: (M1-D), computador 2 (Vesa), computador 3 (Vesa); entradas de audio (estéreo 3,5 mm x 2) vídeo 1 (S-video), video 2 (composto RCA), video 3 (componente RCA), entradas de áudio (estereo RCAX2); áudio: estéreo; audio: 2x1 W estéreo, Saída: brilho: 2.800 ansi lúmenes, máximo; número de cores: 16,7 milhões; fonte de saída: audio estereo variável (RCA) de áudio/video, saida do monitor (Vesa), acionador de tela 12V, Alimentação: compatível com rede 127-220 Vac, 50-60 Hz (bivolt automático), Garantia: 2 anos para peças e serviços , um ano para os acessórios; garantia da lâmpada: 90 dias ou 500 horas, o que ocorrer primeiro, Características Adicionais: com capa protetora, maleta de transporte, controle remoto com todos os recursos e com laser point, cabo VGA de computador analógico, cabo do mouse USB, cabo de audio 3,5 mm do computador, cabo RCA de audio/video, cabo de energia, manual do usuário, cartão quick start e CD, Informação Administrativa: especificação homologada pelo CEPINF conforme	1	3481	3.481,00
CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA **NE 00384 DE 09/04/2018** **PROC. 00780/2017** **PE 001/18**	113550 - MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), Tecnologia de impressão: laser; Memória: 128MB, expansível até 384MB; Ciclo Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows, Mac OS e Linux; Interface: Ethernet 10/100Base-TX/10Base-T/USB 2.0; Alimentação: 110V; Impressora: impressão duplex, Alimentador Automático de Documentos; Velocidade: 40PPM (preto) ou superior; Resolução: 1200 x 1200DPI ou superior; Copiadora: com velocidade de 40CPM (preto) ou superior; Resolução: 1200 x 600DPI ou superior; Taxa zoom: 25-400%; Scanner: mesa plana colorida (vidro), com Alimentador Automático de Documentos (ADF), capacidade de digitalização duplex; Velocidade: 1,68 (mono) e 2,52 (color); Resolução: 1200 x 1200DPI ou superior. MARCA: --	8	2005	16.040,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP **NE 00385 DE 09/04/2018** **PROC. 00858/2017** **PE 1116/17**	46924 - MACA HOSPITALAR, Apresentação: estrutura de tubos de aço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, leito estofadado em espuma de alta densidade, revestida em courvin, cabeceira ajustável em até quatro posições, pés protegidos por pontas plásticas, Dimensões aproximadas (CxLxA): 1,80 x 65 x 85 cm MARCA: - -	2	649	1.298,00
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP **NE 00403 DE 09/04/2018** **PROC. 00602/2017** **PE 1185/17**	99303 - CAIXA TÉRMICA, Material: tampa e corpo em polietileno (PEHD), isolamento térmico em poliuretano (PU); Tampa fixa; Alça rígida escamoteável; Possui dobradiças nylon com parafusos em aço inox e limitador de abertura da tampa; Acompanha termômetro. Capacidade: 26L. MARCA: -	4	1099	4.396,00
STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP **NE 00386 DE 10/04/2018** **PROC. 00629/2017** **PE 1100/17**	20449 - SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: soldagem de tubos PVC para banco de sangue, Tipo: de bancada, Método Soldagem: soldagem por rádio-freqüência, Sinalização: visuais e/ou auditivos para indicação do tempo limite de soldagem, Capacidade: tubos PVC com diâmetro até 6 mm, Alimentação : compativel com rede 127 V, 60 Hz, Características Adicionais: com auto-ajuste da potência dos eletrodos, que permite soldas resistentes em áreas pequenas, sistema automático de fixação de tubos e detector de falhas de soladagem, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor MARCA: LEK	3	19000	57.000,00
	116912 - SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: Tubos de PVC para bolsa de sangue, Tipo: Portátil; Com bateria recarregável, Capacidade: tubos PVC padrão grau médico com diâmetro entre 3,0 mm a 6,5mm; Realizar no mínimo 400 selagens por bateria; Fonte de Alimentação: 100-240V. MARCA: LEK.	3	16100	48.300,00
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME **NE 00390 DE 11/04/2018** **PROC. 00959/2017** **PE 144/18**	88244 - TERMOBLOCO, Aplicação: Para uso laboratorial. Incubador termo bloco maciço de alumínio a seco e timer para micro tubos de 0,5 e 1,5 mL, mostrador de temperatura digital, proteção contra superaquecimento, teclado impermeável de fácil operação, precisão no controle de temperatura de 0,2ºC, capacidade para 50 Microtubos de 0,5 mL e 50 microtubos de 1,5 ml, ajuste automático de voltagem 110/220 V 50/60Hz. MARCA: null	2	3432	6.864,00
GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA **NE 00392 DE 11/04/2018** **PROC. 00959/2017** **PE 144/18**	115544 - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, Capacidade: 100 litros; Controlador: Analógico; Termostato: Regulável até 250°C; Gabinete em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo; Porta com vedação em silicone e fecho tipo rolete; Sistema de resistências com níquel cromo; Controle de temperatura por termostato hidráulico e termômetro bi metálico, ambos instalados no painel frontal; dotado de chave geral; Acompanha 3 prateleiras; Alimentação: Bivolt. MARCA: GIGANTE RECEM NASCIDO	3	2630	7.890,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA **NE 00402 DE 17/04/2018** **PROC. 001512/2017** **PE 1295/17**	57495 - OXÍMETRO DE PULSO, Material: -, Apresentação: Display de cristal líquido com resolução de 320x160 iluminado com 10 níveis de ajuste de brilho, ajustes do menu, mensagens de alarme, tendências, etc.; SpO2 com tom de pulso modulado, e com tecnologia antimovimento e para baixa perfusão; Faixa de amostragem da SpO2 de 0 - 100% com precisão de ± 2% Adulto/Infantil e ± 3% Neonatal; Faixa de amostragem da FC de 20 - 254 bpm com precisão de ± 3bpm; Curva pletismográfica com ajuste automático da amplitude da onda; Sistema para amostragem com visualização simultânea dos valores de SpO2, FC e curva pletismográfica; Curva pletismográfica com velocidade de 25mm/s; capacidade de armazenamento de tendências de até 1200 medidas para cada parâmetro em até 100 pacientes, apresentadas no display; Saída de dados para PC; Autonomia da bateria recarregável de até 4,5 horas, podendo chegar até 10,5 horas com bateria opcional; Carregador de bateria interno ao equipamento; Modo Standby; Tecla liga/desliga; Tecla/menu para configuração do alarme; Tecla para silenciar o alarme; Alarmes audiovisuais de alta e baixa SpO2, alta e baixa FC, sensor desconectado e fora do paciente; Sistema para auto-diagnóstico funcional após o equipamento ser ligado; Sistema ininterrupto de alarme visual enquanto houver ocorrência funcional, não disponibilizando sistema manual para inibição; Mensagens em display de alarmes, sensor fora do paciente, sinal fraco, etc. Possibilidade de incorporar registrador térmico; Capacidade de operar em rede e com central de monitorização; Memória não volátil para ajustes dos parâmetros, de forma a manter a configuração anterior quando religado, Aplicação: uso adulto, infantil e neonatal, Características Adicionais: Alarmes: limites inferiores e superiores ajustáveis pelo usuário, alarmes audíveis e visuais em 3 níveis; Adaptável à pacientes desde neonatais até adultos; Operação em rede elétrica na faixa de 100~240VCA automático, 50/60 Hz ou bateria interna recarregável; Indicadores de: ligado a rede elétrica CA, funcionamento na bateria, baixa carga da bateria; audiovisual de alarme e tom de pulso modulado; Acompanhado de 1 (um) cabo extensor para sensor de SpO2; 1 (um) sensor original de SpO2 reutilizável tipo clip para uso adulto; 1 (um) sensor original de SpO2 reutilizável em Y para uso neonatal; 1 (uma) bateria chumbo-ácida selada recarregável; 1 (um) carregador de bateria interno ao equipamento; 1	6	4400	26.400,00
E H M SATO ME **NE 00404 DE 20/04/2018** **PROC. 00994/2017** **PE 1071/17**	103552 - ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL, Composição/Componentes - Hardware: Tela de cristal líquido para visualização de até 3 canais simultâneos de ECG e dos parâmetros de ajuste; Captura simultânea das 12 derivações; Registro em 3 canais através de impressão em tinta e papel; Modo de registro manual e automáticos, selecionável; Níveis de sensibilidade: 0.5, 1 e 2; Bateria interna recarregável de lítio de alta capacidade; Indicadores de: ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria, bateria fraca e recarregando a bateria; Filtros digitais completos contra interferências de tremor muscular ou rede AC 60Hz; Teclado de membrana simples de operar; Sinal para calibração; Resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz; Memória interna para armazenamento de registros de ECG para posterior impressão e transferência através de rede ethernet e módulo analógico embutido. Acessórios: Cabo de aterramento, Cabo de alimentação para rede elétrica, Cabo de paciente 05 vias, Eletrodos precordiais tipo pêra; Software de Interpretação, Software de trombólise, MARCA:	1	14000	14.000,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA NE 00408 DE 20/04/2018 PROC. 0028/2018 RDL 032/18	118422 - PINÇA, Aplicação: uso Médico e Hospitalar; Material: aço inoxidável; Tipo: MAGIL; Tamanho: 20cm. MARCA: ABC.	2	98	196,00
E H M SATO ME NE 00411 DE 20/04/2018 PROC. 00256/2018 CEL 013/18	100099 - DEIONIZADOR DE ÁGUA. Capacidade: 100 litros/hora. Material: PVC, com soldagem termoplástica. Com indicação de pureza da água. Colunas internas intercambiáveis. Rendimento total. MARCA:..	2	1650	3.300,00
KMP DE MORAES NE 00445 DE 23/04/2018 PROC. 00994/2017 PE 1071/17	12225 - MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO, Material: gabinete em material plástico resistente, Funções: faixa de medição de 0,00 a 14,00 pH e mV absolutos entre -400 e +400 mV; reprodutibilidade de + ou - 0,01 pH ou + ou - 1 mV; legibilidade de 0,01 pH ou 1 mV; indicação e compensação automática de temperatura entre 0 a 100°C com precisão de + ou - 0,5°C; calibração com 2 buffers e reconhecimento automático de 5 buffers, com os seguintes valores de pH; 4,01 - 6,86 - 7,00 - 9,18 e 10,01; display de cristal líquido alfanumérico; mostrar no display todas as seqüências em português; sinal audível para cada função, Alimentação: compatível com rede 127/220V, 60Hz, Características Adicionais: teclado tipo membrana; Acompanhar: soluções padrão de 6,86 e 4,01; solução de repouso do eletrodo; suporte	2	2646	5.292,00
	90788 - MICROSCÓPIO, Tipo: Binocular, Apresentação: Com estativa mecânica à direita, campo 18 com desenho ergonômico; luz transmitida com sistema ótico de correção infinita (ICS); tubo binocular com inclinação de aproximadamente 30º e rotação aproximada de 360º; par de oculares10x/18 Br focalizável com tratamento antifungo; distância interpupilar de 48 a 75 mm; revólver para 4 (quatro) objetivas - Reverso; conjunto de objetivas planacromáticas com aumentos de: Objetiva planacromática de 4x/0,10; objetiva planacromática de 10x/0,25; objetiva planacromática de 40x/0,65 retrátil; objetiva planacromática de 100x/1,25 (imersão á óleo) e retrátil; focalização macrométrica e micrométrica, bilateral; platina mecânica 75x30 com acionamento a direita e porta-objeto; charriot com movimento xy graduado e limitador do movimento Z; condensador fixo tipo Abbe N.A. 0.9/1.25; iluminação halogênica com lâmpada de 6V-30W pré-centralizada; fonte 100...240VAC/ 50...60Hz/30VA (bivolt automático); tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Acompanha: Capa protetora, frasco de 5 ml de óleo de imersão, filtros coloridos azul, verde e amarelo	4	4210	16.840,00
	97272 - BALANÇA SEMI ANALÍTICA, Capacidade: 3.200 g; leitura: 0,01 g; desvio-padrão: 0,01 g; linearidade: 0,03 g; sensibilidade do coeficiente de temperatura: Aproximadamente 5 ppm/°C (de 10 a 30° C); temperatura de trabalho: 5 a 40°C. Com função contagem de peças. Conversão de unidades feita pelo usuário. Com alta estabilidade. MARCA: //	2	6500	13.000,00
KMP DE MORAES NE 00446 DE 23/04/2018 PROC. 01009/2017 PE 1042/17	107621 - POLTRONA, Aplicação: Para acompanhante em leito hospitalar; Material: Estofamento em espuma de alta densidade; Revestimento em courvin com tratamento antimofo de alta resistência; Estruturada em tubos de aço com diâmetro de 1 1/4´´ e espessura de, no mínimo, 1,5mm na base e com diâmetro de 1´´ e espessura de, no mínimo, 1,5mm no encosto, com acabamento em pintura eletrostática a pó; Reforço na parte traseira do encosto; Reclinável em 4 posições; Com encosto para os braços e descanso para os pés estofados e revestidos em courvin; Ponteira de borracha no suporte inferior; Dimensões: 1,68 x 0,58 x 0,47m (+/- 5%); Cor: A ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: //	122	886,80	108.189,60

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME NE 00460 DE 26/04/2018 PROC. 00363/2016 CEL 053/16	110096 - LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5 , Standard 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen; Alimentação: +5 V (±5%). MARCA: bematech	5	336,00	1.680,00
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP NE 00462 DE 26/04/2018 PROC. 0054/2018 CEL 010/18	104596 - HD EXTERNO, Capacidade: 4 TB; Velocidade Rotação/Transferência: 7200 RPM/5 Gbps; Interface: USB 3.0. MARCA: seagate	2	740,00	1.480,00
STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP NE 00467 DE 26/04/2018 PROC. 001066/2017 PE 1136/17	20449 - SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: soldagem de tubos PVC para banco de sangue, Tipo: de bancada, Método Soldagem: soldagem por rádio-freqüência, Sinalização: visuais e/ou auditivos para indicação do tempo limite de soldagem, Capacidade: tubos PVC com diâmetro até 6 mm, Alimentação : compativel com rede 127 V, 60 Hz, Características Adicionais: com auto-ajuste da potência dos eletrodos, que permite soldas resistentes em áreas pequenas, sistema automático de fixação de tubos e detector de falhas de soladagem, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor MARCA: LEK	1	18000	18.000,00
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE 00468 DE 26/04/2018 PROC. 001065/2017 PE 1200/17	118852 - GELADEIRA, Descrição: Para armazenagem e conservação de vacinas e medicamentos; Vertical; Sistema de comando digital microprocessado com trabalho de 2° a 8° C; Sistema de alarme visual e sonoro, de apenas um toque; Evaporação de condensado sem trabalho adicional; Prateleiras reguláveis; 4 rodízios especiais com freio na parte frontal; Degelo automático; Painel superior iluminado; Veneziana reforçada; Iluminação interna;	2	11100	22.200,00
KMP DE MORAES NE 00469 DE 26/04/2018 PROC. 01064/2017 PE 027/18	117965 - MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA composta por 02 colunas metálicas com pés estabilizadores; Dimensões (A): 740 a 750mm; Material: aço; Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Todo material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC da mesma cor do laminado; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar	1	280	280,00

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MËS DE ABRIL **ANO: 2018**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NE 00470 DE 26/04/2018 PROC. 001064/2017 PE 027/18	118119 - NOBREAK, Potência Saída: 3,2kVA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115-127V; Regulação Saída: 4% (dinâmica) e ±1% (estática); Frequência Saída: 60Hz (±0,5%); Fator Potência: 0,8; Autonomia: 40 a 50 minutos com 50% de carga; Microprocessado com rendimento a plena carga em 90%; Saída para comunicação inteligente interface RS-232, RS-485 e RJ 45; Função shutdown e restore e condição de operação do nobreak; Alarmes audiovisuais (sonoro e LEDs); Função mute; Compatível com geradores de energia; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Recarga automática das baterias; Conexão para baterias externas para expansão da autonomia; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Transformador isolador (isolação galvânica); Bypass automático e Bypass manual; Tempo de transferência Zero; Tempo de recarga das baterias internas em 10 horas; Proteção Sobrecarga: 15 minutos (100 a 120%), 15 segundos (120 a 150%) e bypass imediato (acima de 150%); Nº Tomadas/Saída: 6. MARCA: xxx	1	3325	3.325,00
T O T A L G E R A L				**R$ 560.721,60**

Manaus, 30 de abril de 2018.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras